



MK1E olie gevulde radiator

Dimplex olieradiatoren zijn geschikt voor zowel woon- als bedrijfsruimten en bieden een balans tussen convectie- en stralingswarmte, net als een conventionele radiator.

Functie

- Met olie gevuld voor gelijkmatige warmteverdeling.
- Zeer nauwkeurige elektronische thermostaat (30,2°C).
- Geavanceerde bediening met verschillende verwarmingsmodi zoals: zevendaagse timer, handmatig en vorstbeveiliging.
- Advance start en stop functie.
- Voldoet aan Lot20 van de ERP-richtlijn.
- Openraamdetectie.
- Instelbare temperatuurwaarde (7-32°C).
- Bluetooth voor software updates.

Montage

- Geleverd met beugels voor wandmontage.
- Duurzame stalen behuizing met epoxy-polyester poedercoating.
- Geavanceerde bediening met cap-sense-technologie voor totale flexibiliteit bij het verwarmen

Design

- Bijzonder dun (50 mm)
- Uiterlijk wat veel weg heeft van de conventionele radiator
- compact en gevuld met minerale olie voor een gelijkmatige afgifte.

MK1E oliegevulde radiator

Technische Data

De MK-1e oliehoudende radiatoren moeten met de standaard meegeleverde beugels aan de wand geplaatst worden.



	B075E D161468	C100E D161475	D150E D161482	E200E D161499
Prestaties				
Vermogen	750W	1000W	1500W	2000W
Minimale warmteafgifte	750W	1000W	1500W	2000W
Maximale warmteafgifte	750W	1000W	1500W	2000W
Standby-modes	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
Met openraamdetectie	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen				
Hoogte (mm)	659	659	659	659
Breedte (mm)	570	840	1105	1373
Diepte (mm)	50	50	50	50

- 1 Back-knop
- 2 Menu-knop
- 3 Advance-knop
- 4 Omlaag & Omhoog
- 5 Enter
- 6 Indicator „AAN”
- 7 Dagen van de week
- 8 Displayscherm
- 9 Indicator „UIT”

Open raam	Schema
Slot	Handmatige stand
Geluid	Vorstbescherming
Tijd & datum instellen	
Advance	