



Decentrale woningventilatie-unit WTW DL 50 WE-2

Ventilatie-unit met warmteterugwinning voor gecontroleerde ventilatie

Functie

- Warmteterugwinning tot 55 m³/h lucht volumestroom
- Bijzonder efficiënt dankzij de geïntegreerde warmtewisselaar
- Continue en comfortabele warmteterugwinning **door constante volume stroom**
- Gerichte, gecontroleerde ventilatie van afzonderlijke kamers voor een gezonde en aangename kamer lucht op elk moment van het jaar
- Bijzonder stille koolborstelloze ventilatoren met weinig onderhoud
- Effectieve pollen bescherming door hoge filter kwaliteit
- Voorkomt schimmelgroei en levert een langdurige bijdrage aan het behoud van het gebouw
- Anti-ijsfunctie om bevrozing in de winter te voorkomen
- Met geïntegreerde condensafvoer

Montage

- Snelle en voordelige installatie
- Bevestiging direct aan de buitenmuur
- Ideaal voor renovatie en aanpassing - vooral voor isolatiemaatregelen
- Aansluiting van twee ventilatie leidingen in aangrenzende ruimte mogelijk
- Met ronde of vierkante muur doorvoer
- **Installatie uitsluitend mogelijk met los verkrijgbare wandmof met buitenpaneel**

Design

- Tijdloos, onopvallend wit

Decentrale woningventilatie-unit DL 50 W-2

Technische Data

De decentrale ventilatie DL 50 WE-2 wordt direct in de buitenmuur gemonteerd en is ideaal voor inbouw en renovatie. Vooral bij aansluitende bouwisolatie kunnen afzonderlijke ruimtes gericht worden geventileerd. De EC-ventilatoren zijn bijzonder stil en zorgen zo ook voor een hoog wooncomfort.

Apparaat met binnenwandpaneel

Model		Art.-Nr.	Label (Zonder sensor)	Label (Met sensor)	Gewicht kg
DL 50 WE2	Decentrale ventilatie-unit met warmteterugwinning. Bedieningseenheid op binnenwandpaneel. Draadloze bedieningsschakelaar en luchtkwaliteitssensor kunnen achteraf worden gemonteerd. Let op! Voor installatie is een wandmof met buitenwandpaneel vereist.	D372720	B	A	4,0

Optionele toebehoren

		Art.-Nr.
ACS FS	Draadloze bedieningsschakelaar met frame voor wandmontage voor het omschakelen van de bedrijfsmodus.	D372760
AQDL 50-2	Luchtkwaliteitssensor voor de behoeftegestuurde regeling van de ventilatie-unit door meting van de luchtafvoer kwaliteit (menggassen, CO2, vochtigheid).(DL 50 WE2/WH2)	D372750

Filter

		Art.-Nr.
EFDL 50 2	Filter-Set ePM2,5 / G4 standaard fijnstoffilter	D379080
EFDL 50 AK	Filter-Set AK / G4 actief koolfilter	D375860
EFDL 50 H13	Filter-Set H13 / G4 HEPA filter H13	D375870



DL 50 R / DL 50 RP

Wandmof met buitenwandpaneel (vereist voor installatie)

Model		Art.-Nr.
DL 50 RP	Voor muurdikte van 320-740mm. Ronde wanddoorvoer van PPS-buis, Ø 315 mm met toebehoren en UV-bestendige kunststof buitenwandplaat met druiprand en geïntegreerde condensafvoer (348 x 365 x 55 mm)	D378730
DL 50 R	Voor muurdikte van 320-530mm. Ronde telescopische wanddoorvoer in RVS, Ø 300 mm met toebehoren en UV-bestendige kunststof buitenwandplaat met druiprand en geïntegreerde condensafvoer (340 x 340 x 55 mm)	D364560

Toebehoren

DL 50 X	Wandframe voor visuele verfijning op wand bij muren kleiner dan 320mm. (diepte 100 mm, wit)	D366250
---------	---	---------