



Infraroodstraler BX 1200E

Elektrische infraroodstraler voor buiten
voor wand- of plafondmontage

Funcities

- Hoge beschermingsgraad IP55: geschikt voor gebruik buiten
- Carbon verwarmingselement met korte opwarmtijd en zeer geringe verblinding
- Elektronisch geregeld met drie verwarmingsstanden (0,4 / 0,8 / 1,2 kW)
- Thermostaatmodus en continubedrijf
- Uitlooptimer tot 9 uur, in te stellen met de afstandsbediening
- Verwarmt gericht personen en oppervlakken in plaats van de lucht: geen onnodig warmteverlies
- Emissievrij en vrijwel geruisloos in bedrijf

Montage

- Vaste aansluiting met 1,5 m aansluitkabel
- Voor horizontale wand- en plafondmontage, bij plafondmontage tot 40 graden dakhelling
- Minimale montagehoogte 1,80 m bij wandmontage en 2,30 m bij plafondmontage
- Montage op houten wanden is toegestaan
- Alleen gebruiken op een plek die beschermd is tegen de wind

Design

- Geanodiseerde aluminium behuizing met beschermrooster van roestvrij staal
- Slank en modern ontwerp dat harmonieus opgaat in de buitenruimte



Bediening met de afstandsbediening: kies de verwarmingsstand, stel de gewenste omgevingstemperatuur in tussen 10 en 50 °C en programmeer een uitlooptijd tot 9 uur. Het toestel start na het inschakelen van de voedingsspanning altijd in stand-by.

Infraroodstraler BX 1200E

Technische Data

Elektrische infraroodstraler voor horizontale wand- en plafondmontage in de buitenruimte. Drie elektronisch geregelde verwarmingsstanden van 400, 800 en 1200 W, te bedienen met de afstandsbediening. Het carbon verwarmings-element zorgt voor een korte opwarmtijd en een zeer geringe verblinding.



BX 1200E in gebruik



Afstandsbediening met timer- en
thermostaatfunctie

BX 1200E

Art.-Nr.	D383560
EAN	4015627383562
Kleur	zwart, vergelijkbaar met RAL 9017
Verwarmingsstanden	400 / 800 / 1200 W
Nominaal warmtevermogen	1,2 kW
Aansluitspanning	1/N/PE - 230V, 50 Hz
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP55
B x H x D (mm)	750 x 130 x 90
Gewicht (kg)	1,92

